

Kugelhahn Edelstahl mit Endschalter

Typ KHX-ES

1/2" - 2"

Technische Daten


Technik:	2/2 Wege-Kugelhahn, voller Durchgang
Betätigung:	Handhebel
Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Anschluss:	Innengewinde Rp
Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung	PTFE, glasfaserverstärkt
Spindeldichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl
Medium:	Neutrale, saubere, flüssige und Luft
Mediumstemp.:	Max. +65°C

Endschalter

Funktion:	Je ein Öffner, ein Schliesser
Gehäuse:	Nylon glasfaserverstärkt
Elektroanschluss.:	Kabelverschraubung M16
Spannung:	Max. 230 VAC
Strom:	Max. 5 A
Schutzart:	IP65
Umgebungstemp.:	-20°C / +70°C

Abmessungen (mm)

Art.-No.	Rp	L	H	H1	H2	R	D	B
09 05X HBE	1/2"	75	100	65	20	180	105	40
09 07X HBE	3/4"	80	105	65	25	180	105	50
09 10X HBE	1"	90	115	65	30	180	105	60
09 12X HBE	1 1/4"	110	120	65	35	180	105	70
09 15X HBE	1 1/2"	120	135	65	45	180	105	85
09 20X HBE	2"	140	140	65	50	180	105	100



Elektroanschluss nach NIN und örtlichen Vorschriften.

NIN = Niederspannung-Installations-Norm

