

Kugelhahn Typ 100

1/4" - 2"

Kugelhahn

| | | |
|------------------------|--|------------|
| Funktion: | 2/2 Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang | |
| Betriebsdruck: | Brenngase: | Max. 5 bar |
| Anschluss: | Innengewinde Rp | |
| Gehäuse: | Messing vernickelt | |
| Kugel: | Messing verchromt | |
| Dichtung Kugel: | PTFE | |
| Medium: | Gase der Familie 1,2,3 neutrale flüssige und gasförmige | |
| Mediumstemp.: | -20°C / +60°C | |
| Zulassung: | SVGW-G / DVGW | |

Abmessungen (mm)

| Art.-No. | Rp | L | H | R | D | kg |
|----------|--------|-----|----|-----|----|------|
| 03100 01 | 1/4" | 45 | 41 | 80 | 21 | 0.21 |
| 03100 03 | 3/8" | 45 | 41 | 80 | 21 | 0.21 |
| 03100 05 | 1/2" | 63 | 54 | 90 | 26 | 0.26 |
| 03100 07 | 3/4" | 71 | 58 | 90 | 31 | 0.34 |
| 03100 10 | 1" | 83 | 66 | 125 | 38 | 0.60 |
| 03100 12 | 1 1/4" | 92 | 71 | 125 | 48 | 1.00 |
| 03100 15 | 1 1/2" | 104 | 80 | 140 | 55 | 1.40 |
| 03100 20 | 2" | 124 | 88 | 140 | 68 | 2.00 |

