

## Kugelhahn für Allgas

DN25 - DN200

### Typ KSN

#### Kugelhahn

<b>Funktion:</b>	2/2 Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang	
	Der Kugelhahn Typ KSN mit vollem Durchgang wird für das manuelle Absperrn oder Freigeben von gasförmigen oder flüssigen Medien verwendet.	
<b>Betriebsdruck:</b>	Max. 5 bar	
<b>Anschluss:</b>	Flansche PN10	
<b>Medien:</b>	Gase der Gasfamilien 1,2,3	
<b>Mediumstemp.:</b>	Max. +60°C	
<b>Zulassung:</b>	DN25 - DN150	SVGW-G
	DN200	DVGW-G

#### Werkstoffe

<b>Gehäuse:</b>	GGG40
<b>Kugel:</b>	Stahl, hartverchromt
<b>Handhebel:</b>	Aluminium, gelb lackiert
<b>Dichtung:</b>	PTFE

#### Abmessungen (mm)

Art.-No.	DN	L	R	H	kg
465022 025B	25	125	165	115	3.3
465022 032B	32	130	165	125	4.6
465022 040B	40	140	190	130	5.7
465022 050B	50	150	190	140	7.7
465022 065B	65	170	230	160	12.0
465022 080B	80	180	370	180	15.4
465022 100B	100	190	370	200	22.6
465022 125B	125	200	370	225	25.0
465022 150B	150	210	570	230	33.5
465022 200B 77	200	400	706	313	81.5

