

Kugelhahn für Gas

Rp 1/2" - Rp 2"

Typ X

Kugelhahn

Funktion: 2/2 Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang

Der Kugelhahn Typ X mit vollem Durchgang wird für das manuelle Absperrn und Freigeben von gasförmigen oder flüssigen Medien verwendet.

Betriebsdruck: Max. 5 bar

Anschluss: Innengewinde Rp

Medien: Gase der Familie 1, 2, 3
Biogas nach DVGW Arbeitsblatt G 262,
neutrale flüssige, neutrale gasförmige

Mediumstemp.: -20+C / +60°C

Zulassung: DVGW-G

Werkstoffe

Gehäuse: Edelstahl 1.4408

Kugel: Edelstahl 1.4408

Dichtung Kugel: PTFE

Handhebel: Edelstahl

Abmessungen (mm)

Art.-No.	Rp	L	M	D	H	kg
0387 05	1/2"	75	130	36	88	0.6
0387 07	3/4"	80	130	45	96	0.7
0387 10	1"	90	170	55	130	1.2
0387 12	1 1/2"	110	170	68	145	1.7
0387 15	1 1/4"	120	190	80	164	2.4
0387 20	2"	140	190	96	180	3.8

