

## Kugelhahn Typ 100

1/4" - 2"

### Kugelhahn

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| <b>Funktion:</b>       | 2/2 Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang                    |            |
| <b>Betriebsdruck:</b>  | Brenngase:   | Max. 5 bar |
| <b>Anschluss:</b>      | Innengewinde Rp  |            |
| <b>Gehäuse:</b>        | Messing vernickelt   |            |
| <b>Kugel:</b>          | Messing verchromt  |            |
| <b>Dichtung Kugel:</b> | PTFE   |            |
| <b>Medium:</b>         | Gase der Familie 1,2,3<br>neutrale flüssige und gasförmige |            |
| <b>Mediumstemp.:</b>   | -20°C / +60°C  |            |
| <b>Zulassung:</b>      | SVGW-G / DVGW  |            |

### Abmessungen (mm)

| Art.-No. | Rp     | L   | H  | R   | D  | kg   |
|----------|--------|-----|----|-----|----|------|
| 03100 01 | 1/4"   | 45  | 41 | 80  | 21 | 0.21 |
| 03100 03 | 3/8"   | 45  | 41 | 80  | 21 | 0.21 |
| 03100 05 | 1/2"   | 63  | 54 | 90  | 26 | 0.26 |
| 03100 07 | 3/4"   | 71  | 58 | 90  | 31 | 0.34 |
| 03100 10 | 1"     | 83  | 66 | 125 | 38 | 0.60 |
| 03100 12 | 1 1/4" | 92  | 71 | 125 | 48 | 1.00 |
| 03100 15 | 1 1/2" | 104 | 80 | 140 | 55 | 1.40 |
| 03100 20 | 2"     | 124 | 88 | 140 | 68 | 2.00 |

