

Vannes d'arrêt a siège droit Inox

Type GS

1/4" - 2"

Données techniques

Technique:	Vannes 2/2-voies, 2-pièces, revêtement métallique
Actionnement:	Volant de manœuvre
Pression de service:	Max. 10 bar
Raccordement:	Tarauté Rp femelle, femelle
Fluides:	Neutres liquides et neutres gazeux
Temp. d'fluide.:	Max. +90°C

Encombremments (mm)

Art.-No.	Rp	d	L	H	H1	ØW	kg
09 3010 01	1/4"	13.6	52	95	106	70	0.35
09 3010 03	3/8"	13.6	52	95	106	70	0.35
09 3010 05	1/2"	13.6	52	95	106	70	0.35
09 3010 07	3/4"	17.6	66	100	114	80	0.50
09 3010 10	1"	22.6	76	110	127	80	0.70
09 3010 12	1 1/4"	29.6	86	130	150	90	1.00
09 3010 15	1 1/2"	30.6	94	130	154	100	1.30
09 3010 20	2"	42.6	118	139	170	100	2.10

Materiaux

1 Corps	Inox 1.4408
2 Cône d'étanchéité	Inox 1.4408
3 Couvercle	Inox 1.4408
4 Joint	PTFE
5 Bague	Inox 1.4301
6 Joint de tige	PTFE
7 Collet de butée	Inox 1.4301
8 Écrou	Inox 1.4408
9 Vis sans fin	Inox 1.4401
10 Volant de man.	Aluminium
11 Écrou	Inox 1.4301

