

## Vannes à boisseau sphérique pour gaz Type KSN

DN25 - DN200

### Données techniques

<b>Fonction:</b>	2/2-voies t Passage intégral	
<b>Pression de service:</b>	Max. 5 bar	
<b>Raccordement:</b>	A brides PN10/16	
<b>Corps:</b>	GGG40	
<b>Bille:</b>	Acier chromé dur	
<b>Joint:</b>	PTFE	
<b>Poignée</b>	Aluminium peint en jaune	
<b>Fluides:</b>	Familles de gaz 1, 2, 3	
<b>Mediumstemp.:</b>	Max. +60°C	
<b>HTB:</b>	Selon: DIN EN1775:2007 650°C DN25 - DN150	
<b>Agrément:</b>	DN25 - DN150	SSIGE-G DVGW-G



DN25 - DN150

### Encombrements (mm)

Art.-No.	DN	PN	L	R	H	kg
465022 025B	25	10/16	125	165	115	3.3
465022 032B	32	10/16	130	165	125	4.6
465022 040B	40	10/16	140	190	130	5.7
465022 050B	50	10/16	150	190	140	7.7
465022 065B	65	10/16	170	230	160	12.0
465022 080B	80	10/16	180	370	180	15.4
465022 100B	100	10/16	190	370	200	22.6
465022 125B	125	10/16	200	370	225	25.0
465022 150B	150	10/16	210	570	230	33.5
465022 200B 77	200	16	400	706	313	81.5

