

## Contrôleur d'étanchéité de conduites LKE-HST

### Caractéristiques

Contrôleur automatique d'étanchéité pour conduites de gaz (à partir de la LKE-HST) et des prises de gaz avant chaque mise en service. Surveillance du manque de gaz en cours de fonctionnement. Contrôle des absence de courant en cours de fonctionnement.

### Applications



Pour les laboratoires, les salles de physique et chimie, les cuisines collectives, les installations industrielles. SSIGE, Directives Gaz G1 (2012) pt. 9.3.5, Feuille de travail DVGW G 621, G 634, EN 298 / EN1643

### Dimensions

Rp 1/2" à Rp 2"

### Données techniques

<b>Pression de service:</b>	Max. 150 mbar Autres pression de serv. sur demande
<b>Raccordement:</b>	Taraudé femelle ISO 7/1
<b>Tension de raccordement:</b>	230V/50Hz
<b>Degré de prot. Coffret de contrôle:</b>	IP65
<b>Degré de prot. Pressostat de gaz:</b>	IP54
<b>Degré de prot. module vanne:</b>	IP54
<b>Pos. de mont électrovanne double:</b>	Bobine verticale en haut à horizontale
<b>Fluides:</b>	Gaz des familles 1,2,3
<b>Temp. amb. Coffret de contrôle:</b>	0°C bis +60 °C
<b>Temp. ambiante module vanne:</b>	0°C bis +60°C
<b>Agréments:</b>	SSIGE / DVGW / CE-0085CM0164




### Encombrement [mm]

Art.-No.	Type él. vanne	Rp	L1*	L2	L3	B	H	K	el. [VA]	Kg
2801-0507 05	DMV-D507	1/2"	214	141	93	73	155	35	45	2.5
2801-0507 07		3/4"	223	141	93	73	155	35	45	2.5
2801-0507 10		1"	235	141	93	73	155	35	45	2.5
2801-0512 10	DMV-D512	1"	267	174	124	101	175	45	65	5.0
2801-0512 12		1 1/4"	275	174	124	101	175	45	65	5.0
2801-0512 15		1 1/2"	288	201	124	101	175	45	65	5.0
2801-0520 12	DMV-D520	1 1/4"	302	201	124	101	210	45	90	5.9
2801-0520 15		1 1/2"	315	201	124	101	210	45	90	5.9
2801-0520 20		2"	335	201	124	101	210	45	90	5.9


\* ) ± 5 mm, avec vanne à bille standard

## Accessoires


Commande à distance filaires:  
**EDIZIO DUE Design (IP40) encastré**



2x2  
**Art.-No. 3000-1030**



IIII (horizontal)  
**Art.-No. 3000-1040**



IIII (vertical)  
**Art.-No. 3000-1050**

**Encastré avec couvercle aluminium (IP40)**



**Art.-No. 3000-1025**

**En saillie avec boîtier plastique (IP40)**



**Art.-No. 3000-1010**

**Affichage à distance (porte d'entrée) (IP40)**



boîte apparente  
**Art.-No. 3000-1071**



encastré  
**Art.-No. 3000-1072**

Réalisations spéciales de commandes à distance avec protection IP supérieure sur demande.  
Les commandes à distance aux spécificités nationales sont autorisées mais requièrent l'accord écrit du fabricant.